

GCC

No.1 Selling Cutters In The U.S.

다용도 커팅 플로터의 새로운 기준!

Jaguar V-LX Series



J5-132LX

J5-61LX

강력한 드라이버기능 탑재



Section Cutting




Segmental Positioning



Auto Rotation




Kiss & Die Cut




- ★ 최대커팅압력:600gf
- ★ 최대커팅속도:1,530mm/s



- ★ 초정밀 돌보 센서(AASII)
- ★ 자동 돌보 감도 조정 기능



- ★ 10M 장축 트래킹
- ★ 자동 용지 풀림 기능



- ★ 고정밀 분할식 그리드롤러



- ★ 멀티플 핀치롤러



- ★ 손쉬운 컨트롤판넬

적용 분야



고휘도반사필름



합성지/페트 돔보커팅



차량용 데칼/PPF필름



우드사인/비석용고무



옥내/외 시트커팅



인테리어 특수필름



의류용 핫멜트필름

JaguarV-LX Series

모델명	J5-61LX	J5-101LX	J5-132LX	J5-183LX
구동방식	롤 - 타입 방식			
최대 커팅폭	610mm (24in)	1,016mm (40in)	1,320mm (52in)	1,830mm(72in)
최대 커팅길이	50m (164ft)			
최대 용지 로딩폭	770mm (30.3in)	1,270mm(50in)	1,594mm(62.7in)	1,900mm(74.8in)
최소 용지 로딩폭	50mm (1.97in)			300mm(11.8in)
핀치롤러 갯수	3	4		6
최대 용지 두께	0.8mm (0.03in)			
드라이브	DC 서보 모터			
커팅 압력	0~600 g			
최대 커팅 속도	1,530 mm/sec (60ips / Diagonal)			
가속도	4.2G (gravity)			
옵셋	0~1.0 mm (with an increase of 0.025mm)			
메모리	16 MB			
인터페이스	USB 2.0 (Full Speed), Serial (RS-232) and Ethernet			
커맨드	HP-GL, HP-GL/2			
기계적 해상도	0.006 mm			
소프트웨어 해상도	0.025 mm			
반복 정밀도	±0.1mm			
정밀 곡선 커팅	Yes			
원점 이동	Yes			
파운칠 기능	Yes			
탄젠셜 모드	Yes			
반복 커팅	Yes			
복사 커팅	Yes			
돔보 방식	Standard AAS II			
컨트롤 패널	LCD (20 digits x 2 lines), 14 Keys, 1 Power LED			
공급 전원	AC 100-240V, 50~60 Hz (auto switching)			
공급 전압	Max. 110watts			
외형치수 (HxWxD) mm	412 * 950 * 486	1,096 * 1,450 * 651	1,111 * 1,774 * 651	1,127 * 2,170 * 756
무게	37.2 kg	53.3 kg	61 kg	105 kg
스탠드	Optional	Standard		
온도	15 °C~30 °C / 60° F~86° F			
습도	25% ~ 75%			

표준 약세사리

윈도우 드라이버 및 취급설명서(CD)
 미디어 서포트시스템, 인터페이스케이블
 전원케이블, 커팅홀더, 볼펜홀더, 핀셋, 안전커터
 스탠드, 커팅매트, 품질보증서

옵션 품목

스탠드(J5-61LX), 미디어바스켓, 파운칭 키트

- 위 사양은 전용 미디어 및 커팅 조건에 따라 다릅니다.
- 위 사양은 품질 개선을 위해 사전예고없이 변경될 수 있습니다.



WWW.2jsystem.com



GCC
 공식수입원 투제이시스템

서울시 영등포구 문래동 5가 9번지 벽산디지털밸리 8차 905호

Tel : (02) 838-8886 Fax : (02) 2068-9026