



XpertJet

1682SR / 1641SR

Eco solvent Printers

Built for Professionals

프로가 추구하는 기능·조작성을 실현하는 고품질·고화질의 에코솔벤트 프린터 「XpertJet 1682SR/1641SR」을 새롭게 출시했습니다.

「XpertJet」 시리즈는 사용자의 조작성 향상과 부하를 경감시키는 기술을 실현시킨 새로운 플랫폼을 채용하였습니다.

「XpertJet 1682SR」은 듀얼 프린트헤드를 탑재한 고속 에코솔벤트 프린터로 7색 컬러의 매끄러운 그라데이션 표현과 높은 생산성을 실현했습니다. 또한 4색 컬러의 「XpertJet 1641SR」은 성능·화질·가격의 밸런스가 우수한 싱글 헤드모델입니다.

「XpertJet」 시리즈와 함께 출시된 무토의 에코솔벤트 잉크 「Ultra Value」는 높은 발색과 간편한 메인テナンス를 제공합니다.

「XpertJet 1682SR/1641SR」은 옥내외의 사인&디스플레이, POP, 배너, 차량 랩핑 등 다양한 시장에 최고품질의 “Made in Mutoh Quality”를 선보입니다.

■ 옥내외광고



■ 차량 랩핑



■ 배너



MUTOH “Made in Mutoh Quality”

1. 고품질의 안정적 출력을 구현한 “고정밀 알루미늄 레일 구조”
2. 다양한 미디어의 안정적인 피딩을 실현한 “미디어 피딩 메커니즘 채용”
3. 7 Colors의 새로운 에코솔벤트인크를 탑재하여 [고화질] + [고생산성]
4. 컬러센서를 탑재하여 섬세하고 고품질 출력의 자동 Bi-D 조정 “DropMaster 2” 실현 조정 작업에 소요되는 시간과 비용을 절감
5. 미디어를 양 사이드에서 간단하게 장착할 수 있는 신개념의 [미디어 플랜지]
6. 실시간으로 프린터의 상태를 확인할 수 있는 “MSM (MUTOH Status Monitor)”
MSM 모바일을 활용해서 프린터에서 떨어진 장소에서도 스마트폰이나 태블릿 PC로 확인 가능
7. LED에 “가이드 기능이 있는 조작 패널”
8. 고객의 사용 편의성을 생각한 설계로 제품 전면에서 액세스 가능하도록 한 잉크 카트리지 홀더, LAN 케이블, 전원코드
9. 동작 상황과 프린트 상태를 쉽게 확인할 수 있는 “내부 LED 조명”



XpertJet		XPJ-1682SR	XPJ-1641SR
프린터 헤드	인쇄방식	온 디멘드 피에조 잉크젯 방식	
	높이 조정	Low 1.5mm / Middle 2.5mm / High 4.0mm 의 3단계 조정	
	개수	2개 헤드 스택어 배열	1개
미디어	최대 미디어 폭	최대폭: 1,625mm 최소폭: 500mm	
	최대 두께	0,3mm (헤드높이 Low시) 1,3mm (헤드높이 Middle시) 2,8mm (헤드높이 High 시)	
	외경	150mm이하	
	지관 대응	2인치 혹은 3인치	
	무게	30kg 이하	
최대 출력 폭	1,615mm		
최대 출력 길이	1,500m		
잉크	종류	에코 솔벤트 잉크	
	컬러 수	4색(C,M,Y,K) 혹은 7색(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk)	4색(C,M,Y,K)
	용량	1000ml 잉크팩 / 2000ml 잉크팩	
해상도	최대 1440dpi		
인터페이스	Ethernet (1000BASE - T)		Ethernet (10BASE - T, 100BASE - TX)
전원	프린터	전압: AC 100V ~ 120V ± 10% / AC 200V ~ 240V ± 10% 주파수: 50/60Hz ± 1Hz	
	히터	전압: AC 100V ~ 120V ± 10% / AC 200V ~ 240V ± 10% 주파수: 50/60Hz ± 1Hz	
환경조건	본체 동작 환경	온도: 20°C ~ 32°C, 습도: 40% ~ 60%, 결로 없을 것	
	본체 권장 환경	온도: 22°C ~ 30°C, 습도: 40% ~ 60%, 결로 없을 것	
소비전력	동작 시	AC100V ~ 120V/AC200V ~ 240V, 1100W 이하	
	슬립모드시	AC100V ~ 120V/AC200V ~ 240V, 30W 이하	
외형 사이즈 (W) X (D) X (H)	본체 사이즈: 2,750mm x 895mm x 1,428mm(cover closed) / 1,527mm(cover opened) 잉크 케이스 장착 시: 2,750mm x 895mm x 1,611mm		
본체무게	본체: 146kg 스탠드: 32kg		본체: 142kg 스탠드: 32kg